

Armario de acero galvanizado de calibre pesado para resistir el tiempo y el impacto

La bandeja inferior es de una sola pieza para operaciones de bajo mantenimiento y prevención de fugas

Estructura singular con pernos para facilitar el acceso interior

Incluye garantía limitada de 1 año para piezas

La bandeja inferior tiene garantía limitada de 12 años contra fugas debido a la herrumbre

Construido en Estados Unidos a partir de componentes nacionales e importados

UNIDADES DE VENTANA


- Listado por UL
- Completamente ensamblado con motor montado y probado antes del envío
- Kits de la parrilla convertible disponibles, diseñado para adaptarse a una variedad de formas de ventana (no disponible en WCM28)
- Pata de nivelación incluida para mayor soporte y fácil instalación

UNIDADES DUCTADAS

- Clasificado por UL
- Del lado y abajo de descarga unidades disponibles
- Conveniente caja de conexiones para una fácil conexión del motor y la bomba
- Motor vendido por separado



EFICIENCIA DE ENFRIAMIENTO POR ZONA



- ZONA 1
MUY ALTO EFICIENCIA
- ZONA 2
ALTO EFICIENCIA
- ZONA 3
MODERADO EFICIENCIA

UNIDADES DE VENTANA

	WCM28	RWC35*	RWC44*	RWC46*	RWC50*
DIMENSIONES DEL GABINETE					
ALTURA	27"	30 1/2"	34 1/2"	34 1/2"	34 1/2"
ANCHURA	24"	31 1/2"	34 1/8"	34 1/8"	34 1/8"
PROFUNDIDAD	17"	21"	28 1/2"	34 1/8"	34 1/8"
DIMENSIONES DEL TÚNEL					
ALTURA	11 29/32"	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"	14 7/8"
ANCHURA	22 1/8"	21 3/4"	21 3/4"	21 3/4"	21 3/4"
PROFUNDIDAD	13 5/16"	12 11/16"	12 11/16"	12 11/16"	12 11/16"
PIES CUADRADOS ENFRIAMIENTO ¹					
ZONA 1	600	900	1100	1400	1600
ZONA 2	500	700	900	1100	1200
ZONA 3	400	500	600	700	800

*UNIDAD CON CONTROL REMOTO

UNIDADES DUCTADAS

	3000 DD/SD	4001 DD/SD	5000 DD	5000SD
DIMENSIONES DEL GABINETE				
ALTURA	33 7/16"	34 1/2"	42 7/16"	42 7/16"
ANCHURA	28 1/8"	34 1/8"	39"	39"
PROFUNDIDAD	28 1/8"	34 1/8"	39"	39"
DIMENSIONES DE APERTURA DEL CONDUCTO				
ALTURA	13 3/8"	17 3/4"	19 3/4"	20 9/16" 19 3/4" con adaptador ²
ANCHURA	13 3/8"	17 3/4"	19 3/4"	19 3/4"
PROFUNDIDAD	-	-	-	-
PIES CUADRADOS ENFRIAMIENTO ¹				
ZONA 1	1100	1800	2400	2300
ZONA 2	800	1400	1800	1800
ZONA 3	600	900	1200	1200

1. ESTIMACIONES DE ENFRIAMIENTO BASADAS EN MOTORES MÁS GRANDES.
2. ADAPTADOR DISPONIBLE A SOLICITUD.

PIES CÚBICOS POR MINUTO

PULGADAS PRESIÓN ESTÁTICA								PULGADAS PRESIÓN ESTÁTICA							
DESCARGA LATERAL	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5		DESCARGA ABAJO	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
3000 SD	1/3 HP	2077	1950	1760	1700	1550	NR	3000 DD	1/3 HP	2175	2060	1970	1810	1650	1520
4001 SD	1/3 HP	2973	2726	2550	2230	NR	NR	4001 DD	1/3 HP	3077	2880	2565	2240	NR	NR
4001 SD	1/2 HP	3432	3230	3000	2775	2140	1475	4001 DD	1/2 HP	3654	3430	3230	3064	2498	2010
5000 SD	1/2 HP	4190	3910	3650	3330	2900	NR	5000 DD	1/2 HP	4334	4000	3620	3300	2610	2170
5000 SD	3/4 HP	4734	4600	4320	4060	3810	3630	5000 DD	3/4 HP	4983	4780	4530	4280	4020	3780